

Instrukcja użytkowania blatów z granitu

Granit jest jednym z najtrwalszych kamieni występujących na świecie. Dzięki temu zachowuje swój wygląd i właściwości przez długie lata. Te cechy powodują, że jest on jednym z najchętniej wykorzystywanych kamieni w budownictwie.

Codzienna pielęgnacja

Aby granit zachował swoje właściwości na dłużej należy przecierać go wilgotną, miękką ściereczką. Należy unikać preparatów o odczynie kwaśnym, który może wpłynąć na powierzchnię naszego blatu. Można do tego celu używać także środków do pielęgnacji kamienia naturalnego. Dobrym rozwiązaniem będzie także stosowanie płynu do mycia naczyń. W kilku prostych krokach podstawowa pielęgnacja wygląda następująco:

- Do wody dodajemy niewielką ilość detergentu;
- Przecieramy blat zamoczoną w roztworze ściereczką – musi być dobrze wyżęta.
- Następnie wymieniamy wodę na czystą – już bez płynu i ponownie przecieramy powierzchnię.
- Umyty kamień **wycieramy do sucha**.

OSTRZEŻENIA

- **Nie stosujemy nabłyszczaczy, repelentów, uszczelniaczy.**
- **Należy unikać kontaktu powierzchni z substancjami chemicznymi (kwasów, produktów na bazie chloru), rozpuszczalnikami (np. amoniak lub specyfiki na bazie amoniaku, flamastry, markery, itp.)**
- **Nie stosujemy środków odtłuszczających o wysokiej ścierności, np. Cif**
- **Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i zarysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu, należy unikać stosowania gąbek metalowych.**
- **Przy odstawianiu gorących garnków, patelni itp. zalecamy stosowanie podkładek.**
- **Przy krojeniu zalecamy używanie deski lub innej podstawki.**
- **Tłuszcz, olej, herbata, owoce, czerwone wino i inne produkty powinny być natychmiast usunięte z powierzchni blatów.**
- **Nie należy nadmiernie obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i nierównomiernego nacisku. Blaty posiadają wysoką wytrzymałość, jednak zbyt duże dynamiczne ich obciążanie punktowe może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni blatu.**
- **Powierzchnia ma naturalne pory, może przyjmować ciecze. Aby zminimalizować wchłanianie płynów oraz zabrudzeń i zapewnić ochronę blatu należy zaimpregnować powierzchnię.**
- **Należy kontrolować podparcie blatów, ważne jest aby blaty były wsparte równomiernie na korpusach szafek.**
- **Blaty kamienne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.**

Uwaga! Wszelkie prace związane z naprawą kamienia powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby.